

EXIS D I
カメラ

H D I S S D I
カメラ

ネットワーク
カメラ

A H D カメラ

アナログカメラ

カスタム
O E M
ボード

ダミーカメラ
オプション

レンズ

周辺機器

レコーダー

カメラ&ハウジング
取付金具

TB-105

ABS製ブラケット
標準価格 ¥3,000 (税別)



型 式	TB-105
材 質	ABS樹脂
ボディカラー	アイボリー
最大負荷重量	5kg
垂直角度範囲	90°
水平角度範囲	360°
対応機種	屋内カメラ
動作温度・湿度	-10℃～45℃ 湿度80%以下 (但し、結露しないこと)
質量	120g
外形寸法	φ90×163(H)mm
ベース寸法	φ90mm
付属品	取付ネジ、 壁面取付用樹脂プラグ

TB-104

スチール製L型ブラケット
標準価格 ¥4,500 (税別)



型 式	TB-104
材 質	鋼管、鋼板
ボディカラー	シルバー
最大負荷重量	7kg
垂直角度範囲	90°
水平角度範囲	360°
対応機種	屋内カメラ・TH-1
動作温度・湿度	-10℃～45℃ 湿度80%以下 (但し、結露しないこと)
質量	530g
外形寸法	φ108×269(H)mm
ベース寸法	φ108mm
付属品	取付ネジ、 壁面取付用樹脂プラグ

TB-108

アルミ製ブラケット
標準価格 ¥4,200 (税別)



型 式	TB-108
主な材質	圧延鋼板・アルミ合金
表面処理	銀色塗装、アルマイト処理
適用カメラ質量	2Kg以下
最大許容質量	4kg
垂直角度範囲	90°～20°
水平角度範囲	360°
対応機種	屋内カメラ、TH-1
カメラネジ	1/4-20UNC
動作温度・湿度	-10℃～45℃ 湿度80%以下 (但し、結露しないこと)
外形寸法	φ120x200(H)mm (突起部を除く)
質量	285g
付属品	取付ネジ(バインド)M4X35) 4本

TB-110

アルミ製ロング伸縮ブラケット
標準価格 ¥13,000 (税別)



型 式	TB-110
主な材質	圧延鋼板・アルミ合金
表面処理	銀色塗装、アルマイト処理
適用カメラ質量	2Kg以下
最大許容質量	4kg
垂直角度範囲	90°～20°
水平角度範囲	360°
対応機種	屋内カメラ、TH-1
カメラネジ	1/4-20UNC
動作温度・湿度	-10℃～45℃ 湿度80%以下 (但し、結露しないこと)
外形寸法	φ120x625～1020(H)mm (突起部を除く)
質量	620g
付属品	取付ネジ(バインド)M4X35) 4本

TB-106

スチール製ブラケット
標準価格 ¥4,500 (税別)



型 式	TB-106
材 質	鋼管、鋼板
ボディカラー	シルバー
最大負荷重量	7kg
垂直角度範囲	90°
水平角度範囲	360°
対応機種	屋内カメラ・TH-1
動作温度・湿度	-10℃～45℃ 湿度80%以下 (但し、結露しないこと)
質量	420g
外形寸法	φ108×261(H)mm
ベース寸法	φ108mm
付属品	取付ネジ、 壁面取付用樹脂プラグ

TB-107

アルミ製ブラケット
標準価格 ¥3,800 (税別)



型 式	TB-107
主な材質	圧延鋼板・アルミ合金
表面処理	銀色塗装、アルマイト処理
適用カメラ質量	2Kg以下
最大許容質量	4kg
垂直角度範囲	90°～20°
水平角度範囲	360°
対応機種	屋内カメラ、TH-1
カメラネジ	1/4-20UNC
動作温度・湿度	-10℃～45℃ 湿度80%以下 (但し、結露しないこと)
外形寸法	φ120x130(H)mm (突起部を除く)
質量	265g
付属品	取付ネジ(バインド)M4X35) 4本

TB-109

アルミ製伸縮ブラケット
標準価格 ¥7,000 (税別)



型 式	TB-109
主な材質	圧延鋼板・アルミ合金
表面処理	銀色塗装、アルマイト処理
適用カメラ質量	2Kg以下
最大許容質量	4kg
垂直角度範囲	90°～20°
水平角度範囲	360°
対応機種	屋内カメラ、TH-1
カメラネジ	1/4-20UNC
動作温度・湿度	-10℃～45℃ 湿度80%以下 (但し、結露しないこと)
外形寸法	φ120x310～470(H)mm (突起部を除く)
質量	395g
付属品	取付ネジ(バインド)M4X35) 4本

TB-111

アルミ製L型ブラケット
標準価格 ¥7,000 (税別)



型 式	TB-111
主な材質	圧延鋼板・アルミ合金
表面処理	銀色塗装、アルマイト処理
適用カメラ質量	2Kg以下
最大許容質量	4kg
垂直角度範囲	90°～20°
水平角度範囲	360°
対応機種	屋内カメラ、TH-1
カメラネジ	1/4-20UNC
動作温度・湿度	-10℃～45℃ 湿度80%以下 (但し、結露しないこと)
外形寸法	φ120x210x242(H)mm (突起部を除く)
質量	350g
付属品	取付ネジ(バインド)M4X35) 4本