


M13VG288IR (タムロン製)

フラットフィールドNIR(Near-IR)メガピクセルレンズ




標準価格 ¥46,000 (税別)

型 式	M13VG288IR フラットフィールドNIR(Near-IR)メガピクセルレンズ
マウント	CSマウント
焦点距離	f=2.8~8mm
絞り	F1.2~360 相当
ズーム比	2.85倍
包括角度	2.8mm : 100.1°(水平)×72.9°(垂直) 8mm : 35.8°(水平)×26.8°(垂直)
フォーカス範囲	0.3m~∞
バックフォーカス	8.339~14.944mm (In Air)
フランジバック	12.5mm
操作方式	フォーカス: 手動 ズーム: 手動 アイリス: DCオートアイリス
動作温度範囲	-20℃~60℃
外形寸法	Φ40×51.38mm
質量	約70g
付属品	レンズキャップ、ダストキャップ

TAV2812DCIR-MP (スペース製)

メガピクセル用オートアイリスパリアフォーカルレンズ




標準価格 ¥45,000 (税別)

型 式	TAV2812DCIR-MP メガピクセル用オートアイリスパリアフォーカルレンズ
マウント	CSマウント
焦点距離	f=2.8~12mm
最大口径比	1:1.4
絞り	F1.4~360 相当 オートクローズシステム
ズーム比	4.3倍
包括角度	2.8mm : 97.9°(水平)×72.5°(垂直) 12mm : 25.0°(水平)×18.8°(垂直)
最大画面寸法	4.8×3.6mm (Φ6mm)
至近距離	0.3m (前玉面より)
バックフォーカス	7.84mm (In Air)
フランジバック	12.5mm
操作方式	フォーカス: 手動 ズーム: 手動 アイリス: ガルバノメーター駆動
動作温度範囲	-10℃~50℃
外形寸法	Φ41.3×46.15×59.4mm
質量	約70g
付属品	レンズキャップ、ダストキャップ

M13VG850IR (タムロン製)

フラットフィールドNIR(Near-IR)メガピクセルズームレンズ




標準価格 OPEN

型 式	M13VG850IR フラットフィールドNIR(Near-IR)メガピクセルズームレンズ
マウント	CSマウント
焦点距離	f=8~50mm
絞り	F1.6~360相当
ズーム比	6.25倍
包括角度	8mm : 33.5°×25.1° 50mm : 5.6°×4.2°
フォーカス範囲	2m~∞
バックフォーカス	8.08mm (In Air)
フランジバック	12.5mm
操作方式	フォーカス: 手動 ズーム: 手動 アイリス: DCオートアイリス
動作温度範囲	-20℃~60℃
外形寸法	Φ44×46×73.5mm
質量	約106g
付属品	レンズキャップ、ダストキャップ

TAV850DCIR-MP (スペース製)

非球面ガラス搭載フルHD対応6.25倍Day&Nightパリアフォーカルレンズ



標準価格 OPEN

型 式	TAV850DCIR-MP 非球面ガラス搭載フルHD対応6.25倍Day&Nightパリアフォーカルレンズ
マウント	CSマウント
焦点距離	f=8~50mm
最大口径比	1:1.6
絞り	F1.6~360 相当 With ND Spot Filter
ズーム比	6.25倍
包括角度	8mm : 38.7°(水平)×28.6°(垂直) 50mm : 6.4°(水平)×4.8°(垂直)
最大画面寸法	5.4×4.0mm (Φ6.7mm)
至近距離	8mm : 0.3m(前玉面より) 50mm : 0.9m(前玉面より)
バックフォーカス	10.3mm以上 (In Air)
フランジバック	12.5mm
操作方式	フォーカス: 手動 ズーム: 手動 アイリス: ガルバノメーター駆動
動作温度範囲	-10℃~50℃
外形寸法	Φ44×46.4×73.5mm
質量	約101g
付属品	レンズキャップ、ダストキャップ

AHDカメラ

アナログHDカメラ

ネットワークカメラ

EXISD1カメラ

HDISD1カメラ

NTSCカメラ

カスタムボード

ダミーカメラ・オブシジョン

レンズ

周辺機器

レコーダー

カメラ&ハウジング
取付金具