

TB-105

標準価格 ¥3,000 (税別)

屋内用 ABS 製ブラケット



材質	ABS樹脂
ボディカラー	アイボリー
最大許容質量	5kg
垂直角度範囲	90°
水平角度範囲	360°
対応機種	屋内カメラ
動作温度・湿度	-10℃～45℃ 湿度80%以下 (但し、結露しないこと)
質量	120g
外形寸法	Φ90×163(H)mm
ベース寸法	Φ90mm

TB-104

標準価格 ¥4,500 (税別)

屋内用スチール製 L 型ブラケット



材質	鋼管、鋼板
ボディカラー	シルバー
最大許容質量	7kg
垂直角度範囲	90°
水平角度範囲	360°
対応機種	屋内カメラ・TH-1
動作温度・湿度	-10℃～45℃ 湿度80%以下 (但し、結露しないこと)
質量	530g
外形寸法	Φ108×269(H)mm
ベース寸法	Φ108mm

TB-106

標準価格 ¥4,500 (税別)

屋内用スチール製ブラケット



材質	鋼管、鋼板
ボディカラー	シルバー
最大許容質量	7kg
垂直角度範囲	90°
水平角度範囲	360°
対応機種	屋内カメラ・TH-1
動作温度・湿度	-10℃～45℃ 湿度80%以下 (但し、結露しないこと)
質量	420g
外形寸法	Φ108×261(H)mm
ベース寸法	Φ108mm

TB-107

標準価格 ¥3,800 (税別)

屋内用アルミ製ブラケット



主な材質	圧延鋼板・アルミ合金
表面処理	銀色塗装、アルマイト処理
適用カメラ質量	2kg以下
最大許容質量	4kg
垂直角度範囲	90°～20°
水平角度範囲	360°
対応機種	屋内カメラ、TH-1
カメラネジ	1/4-20UNC
動作温度・湿度	-10℃～45℃ 湿度80%以下 (但し、結露しないこと)
外形寸法	Φ120×130(H)mm(突起部を除く)
質量	265g

TB-108

標準価格 ¥4,200 (税別)

屋内用アルミ製ブラケット



主な材質	圧延鋼板・アルミ合金
表面処理	銀色塗装、アルマイト処理
適用カメラ質量	2kg以下
最大許容質量	4kg
垂直角度範囲	90°～20°
水平角度範囲	360°
対応機種	屋内カメラ、TH-1
カメラネジ	1/4-20UNC
動作温度・湿度	-10℃～45℃ 湿度80%以下 (但し、結露しないこと)
外形寸法	Φ120×200(H)mm(突起部を除く)
質量	285g

TB-109

標準価格 ¥7,000 (税別)

屋内用アルミ製伸縮ブラケット



主な材質	圧延鋼板・アルミ合金
表面処理	銀色塗装、アルマイト処理
適用カメラ質量	2kg以下
最大許容質量	4kg
垂直角度範囲	90°～20°
水平角度範囲	360°
対応機種	屋内カメラ、TH-1
カメラネジ	1/4-20UNC
動作温度・湿度	-10℃～45℃ 湿度80%以下 (但し、結露しないこと)
外形寸法	Φ120×310～470(H)mm(突起部を除く)
質量	395g

TB-110

標準価格 ¥13,000 (税別)

屋内用アルミ製ロング伸縮ブラケット



主な材質	圧延鋼板・アルミ合金
表面処理	銀色塗装、アルマイト処理
適用カメラ質量	2kg以下
最大許容質量	4kg
垂直角度範囲	90°～20°
水平角度範囲	360°
対応機種	屋内カメラ、TH-1
カメラネジ	1/4-20UNC
動作温度・湿度	-10℃～45℃ 湿度80%以下 (但し、結露しないこと)
外形寸法	Φ120×625～1020(H)mm(突起部を除く)
質量	620g

TB-111

標準価格 ¥7,000 (税別)

屋内用アルミ製 L 型ブラケット



主な材質	圧延鋼板・アルミ合金
表面処理	銀色塗装、アルマイト処理
適用カメラ質量	2kg以下
最大許容質量	4kg
垂直角度範囲	90°～20°
水平角度範囲	360°
対応機種	屋内カメラ、TH-1
カメラネジ	1/4-20UNC
動作温度・湿度	-10℃～45℃ 湿度80%以下 (但し、結露しないこと)
外形寸法	Φ120×210×242(H)mm(突起部を除く)
質量	350g