

AHD3.0/TVI3.0/960H対応H.265デジタルビデオレコーダ TESCOM

CCTV SYSTEM SOLUTION

仕様

型式		TMV-4DX 4入力AHD3.0/TVI3.0/960H対応 デジタルビデオレコーダー	TMV-8DX 8入力AHD3.0/TVI3.0/960H対応 デジタルビデオレコーダー	TMV-16DX 16入力AHD3.0/TVI3.0/960H対応 デジタルビデオレコーダー	
ビデオ入力		4ch	8ch	16ch	
ビデオ入力方式		AHD3.0,HD-TVI3.0, CVBS(NTSC/PAL):960H ※AHD3.0, HD-TVI3.0は2560×1440@15fpsまで対応			
音声圧縮方式		G.711 音声圧縮方式			
音声入力/出力		4ch/1ch RCA(2.0Vp-p,1kΩ)			
アラーム入力/出力		4ch/1ch			
映像出力		HDMI+VGA(解像度:) 1080p:1920×1080/60Hz, SXGA:1280×1024/60Hz, 720p:1280×720/60Hz, XGA:1024×768/60Hz ※16chはHDMI(4K:3840×2160)対応			
メインモニター					
映像出力 サブモニター		CVBS(NTSC/PAL) 1BNC			
ビデオ圧縮方式		H.265/H.264(High Profile L4.2)			
フレームレート (ライブ/録画) 単位 fps/channel	H.264	4MP30(QHD30)※1	30/15	30/15	30/15
		4MP15(QHD15)	15/10	15/10	15/12
		3MP18	18/13	18/13	18/14
		2MP30	30/15	30/15	30/15
		1MP	30/30	30/30	30/30
		960H	30/30	30/30	30/30
	H.265	4MP30(QHD30)※1	30/15	30/15	30/15
		4MP15(QHD15)	15/10	15/10	15/10
		3MP18	18/13	18/10	18/12
		2MP30	30/15	30/15	30/15
		1MP	30/30	30/30	30/30
		960H	30/30	30/30	30/30
録画モード		連続・スマート・モーション・スケジュール・センサー・マニュアル			
再生速度		×1/4, ×1/2, ×2, ×4, ×8, ×16(～9画面), ×32(～4画面) & ×64(～1画面)			
同時再生		1,4ch	1,4,8,1+7ch	1,4,9,16ch	
バックアップ		USBメモリ、外付けHDD、ネットワーク (HugeBackUp:Max.24 hours)			
内蔵HDD		HDD(2TB)×1 標準搭載			
HDD最大容量(1台あたり)		最大8TB(オプション)			
搭載可能 HDD数	内蔵	2台			
	e-SATA	-			
USB		USB×2			
ネットワークインターフェイス		RJ-45×1 100Base-TX/10Base-T (自動認識)	RJ-45×1 1000/100Base-TX/10Base-T(自動認識)		
ネットワークアクセス		モバイル(iOS/Android)、Windows(Web Viewer/専用クライアントソフト)			
シリアルインターフェイス		RS-485:1系統			
ユーザーインターフェイス		IR、マウス、パネルスイッチ			
電源方式		DC12V(専用ACアダプター付属DC12V 5A)			
消費電力		最大35W(標準HDD装着時)	最大40W(標準HDD装着時)		
動作周辺温度/湿度		5℃～40℃/20%～80%(但し、結露しないこと)			
外形寸法		340(W)×68(H)×266.5(D)mm 突起物を含む			
質量		約2.3kg(標準HDD装着時)	約2.35kg(標準HDD装着時)	約2.5kg(標準HDD装着時)	
付属品		簡易マニュアル、ソフトウェアCD、ACアダプター、マウス、リモコン、単4乾電池×2、電源ケーブル、増設用HDD取付金具、ケーブル、取付ねじ			

※1:4MP30(QHD30)に関して、DVRでの解像度は1280X1440になります。

※製品の仕様は予告無く、変更することがあります。

ページ:1/2

整理番号:T0541D

型式:TMV-DXシリーズ

作成/改訂日:2021/2/22

TESCOM JAPAN CO., LTD