

仕様

型式	TMC-659 レンズ一体型 5メガピクセル アナログマルチカメラ
レンズ(焦点距離)	バリアフォーカルレンズ f=2.7~12mm
画角	水平 102° ~30° 垂直 58° ~17°
絞り範囲	オート(F1.3~F360)
イメージセンサー	1/2.8型 5メガピクセル 裏面照射型 CMOS
表示画素数	5MP:2592×1944、4MP:2560×1440、2MP:1920×1080
映像出力:アナログHD	AHD:5MP@20/12.5fps、4MP@30/15fps、2MP@30fps、1.3MP@30fps ; TVI:5MP@20/12.5fps、4MP@30fps、2MP@30fps、1.3MP@30fps ; CVBS(NTSC/PAL)
S/N比	50dB以上(AGC OFF)
最低被写体照度	カラー:0.02lx(電子感度8倍時)
	映像出力 25IRE AGC MAX、F1.3
電子シャッター	1/30s(1/25s)~1/30000s
ホワイトバランス	オート/オート2/ワンプッシュ/マニュアル
アイリスレンズ制御方式	DC制御
逆光補正	オフ/ハイライト補正/バックライト補正/WDR
3DNR(デジタルノイズリダクション)	オフ/低/中/高
ACE(D-WDR)	オフ/低/中/高
悪環境画像補正機能	オフ/オン,オート/マニュアル、低/中/高
電子感度アップ	オフ、×2、×4、×8、×16、×32
デイ・ナイト機能	外部制御/オート/カラー/白黒
その他機能	モーション検出、プライバシーマスク設定可能
電源方式	①電源重畳式(専用コントローラTPVシリーズ)より供給
	②DC12V±10%
	※①②は自動判別
消費電力	3.6W(12V 300mA)
動作温度・湿度	-10℃~50℃ 湿度80%以下(但し、結露しないこと)
質量	270g
外形寸法	63(W)×62(H)×158(D)mm
付属品	取扱説明書

※製品の仕様は予告無く、変更となる場合がございます。ご了承下さい。

ページ: 1/2


整理番号: T0532B

型式: TMC-659

作成/改訂日: 2021/5/25

TESCOM JAPAN CO., LTD

外形寸法図



単位:mm

※製品の仕様は予告無く、変更となる場合がございます。ご了承下さい。

ページ:2/2

整理番号:T0532B

型式: TMC-659

作成/改訂日:2021/5/25

TESCOM JAPAN CO., LTD